



Главный советник по производству, охране труда и промышленной безопасности, бурению и капитальному ремонту скважин / Chief Advisor for Production, HSE, Drilling and WO

  
 Babura Buradagunta / Babura Buradagunta  
 09/13/2023

Зам. ген. директора по производственному регулированию и транспорту ООО "Норд Империял" / Deputy Director for Production regulation of LLC Nord Imperial

  
 С.В.Евтин / S.V.Evtin

Генеральный директор ООО "Норд Империял", ООО "РусИмпериялГруп" / Director General LLC Nord Imperial of LLC Nord Imperial

  
 А.В.Бакланов/ A.V.Baklanov  
 09/13/2023

Главный управляющий директор ООО "Норд Империял" / Chief Executive Officer

  
 Saket Gupta / Saket Gupta  
 13/03/23

**Техзадание для проведения тендера на поставку летней спецодежды на 2023 г. для ООО "Норд Империял", ООО "Рус Империял Груп" / Technical task for holding a tender for the supply of summer workwear for 2023 for LLC "Nord Imperial", LLC "Rus Imperial Group".**

№	Specification / Описание	Comments / Пояснение	GOST, TS / ГОСТ, ТУ	Unit of meas-t / Ед. измерен-ия	Actually required q-ty / Фактически необходимое кол-во	Balance in the warehouse/ Остатки на складе	10% reserve / 10% запас	Q-ty to be purchased / К закупке	Q-ty to be purchased with 10% reserve / К закупке с учётом 10%
<p><b>Protection against oil and oil products, dirt and mechanical impact /</b>                      Для защиты от нефти, нефтепродуктов и общих производственных загрязнений и механических воздействий (fabric - antistatic, if there is a reference, the fabric is fire-proof or has water-proof properties and has colors - dark-blue and sapphire,logo)/ (ткань – антистатическая, где есть ссылка в изделии на огнестойкость - огнезащитная, МВО свойства, цвета – темно синий и «василек», логотип)</p>									
1	<b>Synthetic film coated fabric water proof work suit /</b> Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием	<b>The suit consists of a jacket with a hood + trousers, the fabric is moisture resistant. Material: 100% polyester with PVC coating on the seamy side, density 225g /m². Water resistance of the fabric is not less than 5000 mm water column Color: dark blue. Logo /</b> Костюм состоит из куртки с капюшоном+брюки, ткань влагостойкая. Материал: 100% полиэфир с ПВХ - покрытием с изнаночной стороны, плотность 225г/м². Водоупорность ткани не менее 5000 мм.вод.ст. Цвет:темно-синий. Логотип(грудь, спина, вышивка).	<b>Mandatory certification for compliance with regulations and stan- dards /</b> Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011	Set / Комп.	202	200	1	2	3
2	<b>Non-woven fabric work coverall protecting from toxic substances/Комбинезон</b> для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	<b>The coverall made of non-woven fabric with antistatic treatment - 100% polyethylene. Protection against splashes of liquid low-concentration chemicals, dust and solids /</b> Комбинезон изготовлен из нетканого материала с антистатической обработкой - 100% полиэтилен низкого давления с поверхностной плотностью 41,5 г/м². Комбинезон предназначен для защиты от выплесков жидких низкоконцентрированных химикатов, опасной пыли и твердых частиц.	<b>Mandatory certification for compliance with regu- lations and standards /</b> Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011; ГОСТ12.4.251-2013	Set / Комп.	412	200	22	212	234
3	<b>Suit made of mixed anti- static fabric with fire retardant impregnation for protection against crude oil, petroleum oils, light and heavy fraction prod- ucts of 1-2 protection class /</b> Костюм из смешан- ной антистатической ткани с огнезащитной пропит кой для защиты от сырой нефти, нефтяных масел, продуктов легкой и тяже- лой фракции 1-2 класса защиты.	<b>Jacket with a hood + semicoverall, c/w reflective stripe. The suit is made of a mixed fabric with a high cotton content, oil-water proof impregnation, fireresistant impregnation. The fabric contains 70% cotton, 30% polyester, antistatic thread. The color of the fabric is dark blue. The fabric of the protective pads is made from 100% polyester, including antistatic thread. The fabric has a fire resistant, oil and water proof impregnation. Logo /</b> Куртка с капюшоном + полукомбинезон, со светоотражающей полосой + п/м сетка закрепленная на костюме. Костюм изготовлен из смешовой ткани с повышенным содержанием хлопка с масловодоотталкивающей, огнестойкой пропиткой плотностью 250г/м². Ткань содержит 70% хлопка, 30% полиэфира, антистатическая нить. Цвет ткани темно-синий. Ткань защитных накладок состоит из 100% полиэфира, втом числ еиз антистатической нити. Ткань имеет огнестойкую, масловодоотталкивающую отделку и водоупорное полиурета- новое покрытие, плотность ткани 180 г/м², цвет темно-синий с деталями василькового цвета. Логотип(грудь, спина, вышивка).	<b>Mandatory certification for compliance with regulations and standards /</b> Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.310-2020	Set / Комп.	136	70	7	66	73

№	Specification / Описание	Comments / Пояснение	GOST, TS / ГОСТ, ТУ	Unit of meas-t / Ед. измерен ия	Actually required q-ty / Фактически необходимое кол-во	Balance in the warehouse/ Остатки на складе	10% reserve / 10% запас	Q-ty to be purchased / К закупу	Q-ty to be purchased with 10% reserve / К закупу с учётом 10%
4	<b>Blended fabric work suit protecting against common industrial pollution and mechanical impact, oilwater proof impregnation, for men/Костюм из смешанных тканей для защиты от ОПЗ и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой мужской</b>	<b>Jacket with hood + semicoverall with reflective stripe + mosquito net fixed on the work suit. Suit made of cotton blend with an oilrepellent finish. The fabric contains 70% cotton, 30% polyester, antistatic thread. Blue and sapphire / Куртка с капюшоном + полукombineзон со светоотражающей по- лосой + п/м сетка закрепленная на костюме. Костюм изготовлен из смесовой ткани с повышенным содержанием хлопка с масловодоотталкивающей отделкой, плотностью 250г/м². Ткань содержит 70% хлопка, 30% полиэфира, анти- статическая нить. Цвет ткани темно-синий. Ткань защитных накладок состоит из 100% полиэфира, антистатическая нить. Ткань имеет масло-водоотталкива- ющую отделку и водоупорное полиуретановое покрытие, плотность ткани 189г/м², цвет темно-синий, предусмотрено наличие деталей василькового цвета. Логотип (грудь, спина, вышивка).</b>	<b>Mandatory certification for compliance with regulations and standards / Обязательная сертификация на соответствие: TP TC 019/2011; ГОСТ 12.4.310-2020</b>	Set / Комп.	136	70	7	66	73
5	<b>Anti-tick work suit /Костюм противозенцефалитный</b>	Suit for protection against harmful biological factors: insects (gnat), arachnids (ticks), mechanical impact and general industrial contamination. The suit consists of jacket with a masked mesh, hood and trousers, reflective strip. 100% cotton fabric, oil-water proof impregnation, antistatic. Dark-blue colour. Logo. / Костюм для защиты от вредных биологических факторов: от насекомых (гнуса), от паукообразных (клещей), от механических воздействий и общих производственных загрязнений. Костюм состоит из куртки с маскитной сеткой с капюшоном и брюк со светоотражающей плосой. Ткань ХБ 100% с МВО пропиткой, антистатика. Цвет темно-синий. Логотип (грудь, спина, вышивка)	TP TC 019/2011	Set / Комп.	370	70	30	300	330
6	<b>Rain coat / Плащ для защиты от воды</b>	<b>Rain coat. Material: 100% polyester with PVC liner. Dark blue / Плащ предназначен для защиты от воды. Материал: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием с изнаночной стороны, плотность 225 г/м². Водоупорность ткани –5 000 мм водяного столба. Цвет: темно-синий</b>	TC 019/2011	Pcs / Шт.	144	150	0	0	0
7	<b>T-shirt / Футболка</b>	<b>T-shirt, short sleeve; 100% cotton, blude, logo./ Футболка прямого силуэта, выполненная с боковыми и плечевыми швами. Футболка с коротким рукавом Состав основной ткани: хлопок – 100%, плотностью: 150 г/м². Цвет: синий. Логотип грудь, вышивка.</b>	<b>Mandatory certification for compliance with regulations and standa- rds /Обязательная сертиф- икация на соответствие: TP TC 017/2011</b>	Pcs / Шт.	724	120	61	604	665
8	<b>Shirt / Рубашка поло</b>	<b>Shirt, long sleeve, standup collar. 100% cotton, blue, logo / Сорочка выполнена прямого силуэта, с коротким рукавом с манжетами и стояче-отложным воротником. Застежка выполнена на три петли и пуговицы. По боковым швам предусмотрены обработанные разрезы. Состав основной ткани: хлопок – 100%, плотностью: 180 г/м². Цвет: синий; Логотип грудь, вышивка.</b>	<b>Mandatory certification for compliance with regulations and standa- rds / Обязательная сертиф- икация на соответствие: TP TC 017/2011</b>	Pcs / Шт.	466	130	34	336	370
9	<b>Summer headwear (cap) / Головной убор</b>	<b>Baseball cap, sapphire, cotton 35%, polyester 65%, logo / Кепи-бейсболка предназначена для защиты от общих производственных загрязнений. Кепка состоит из шести клиньев и жесткого козырька. Затылочная часть регулирует- ся по объему пластмассовой застежкой. Основной цвет: васильковый. Приме- няемые материалы: хлопок 35%, полиэфир 65%, плотностью 210 г/м². с водоотталкивающей отделкой. Логотип спереди.</b>	<b>Mandatory certification for compliance with regulations and standa- rds / Обязательная серти- фикация на соответствие: TP TC019/2011</b>	Pcs / Шт.	420	160	26	260	286

№	Specification / Описание	Comments / Пояснение	GOST, TS / ГОСТ, ТУ	Unit of meas-t / Ед. измерен ия	Actually required q-ty / Фактически необходимое кол-во	Balance in the warehouse/ Остатки на складе	10% reserve / 10% запас	Q-ty to be purchased / К закупу	Q-ty to be purchased with 10% reserve / К закупу с учётом 10%
10	Suit made of mixed fabrics for protection against hazardous substances and mechanical impact with oil-water-repellent impregnation for managers and specialists, for men/Костюм из смешанных тканей для защиты от ОПЗ и мех-их воздействий с масло- водо-отталкивающей пропиткой для руководи- телей и спец-ов, мужской	Jacket with hood + semi-coverall, with a reflective stripe, mosquito screen. The main fabric (cotton 70%, PE 30%, antistatic properties), blue and supphire. Logo / Куртка с капюшоном + полукombineзон, со светоотражающей полосой + п/м сетка закреплённая на костюме. Основная ткань (ХБ 70 %, ПЭ 30 %, антистатические свойства), цвета - синий и "василек". Логотип(грудь, спина, вышивка).	Mandatory certification for compliance with regulations and standards / Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС019/2011; ГОСТ 12.4.280-2014	Pcs / Шт.	119	60	6	59	65
11	Suit made of mixed fabrics for protection against hazardous substances and mechanical impact with oil-water-repellent impregnation for managers and specialists, for women / Костюм из смешанных тканей для защиты от ОПЗ и мех-их воздействий с масловодо-отталкивающей пропиткой для руководителей, спец-ов женский	Jacket with hood + semi-coverall, with a reflective stripe, mosquito screen. The main fabric (cotton 70%, PE 30%, antistatic properties), blue and supphire. Logo / Куртка с капюшоном + полукombineзон, со светоотражающей полосой + п/м сетка закреплённая на костюме. Основная ткань (ХБ 70 %, ПЭ 30 %, антистатические свойства), цвета - синий и "василек". Логотип(грудь, спина, вышивка).	Mandatory certification for compliance with regulations and standards / Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.280-2014	Pcs / Шт.	25	10	2	15	17
12	Брюки женские/Women's trousers	Брюки женские летние для защиты от механических воздействий и ОПЗ Функциональные характеристики: Брюки женские летние предназначены для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Подгруппа защитных свойств (в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014) - Ми 3 Технические характеристики: Брюки выполнены прямого силуэта, с передней застежкой гульфика на тесьму – «молнию» и на пуговицу. Брюки имеют притачной пояс, и пять шлевок. Для регулирования объема в области бокового шва пояс стянут эластичной тесьмой. На передних половинках брюк предусмотрено наличие боковых карманов с закругленным входом. В области колена выполнены объемные наколенники с двумя вытачками со стороны бокового шва и двумя вытачками со стороны шагового шва. На задних половинках брюк предусмотрено поперечное членение под коленями. На правой задней половинке расположен накладной карман и карман для инструментов. С внутренней стороны наличие ленты ФИО, для определения принадлежности изделия. Требования к материалам: смесовая ткань, хлопок –35%, полиэфир –65% , плотность 245 г/кв.м. Основной цвет: васильковый	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014	Pcs / Шт.	2	0	0	2	2

№	Specification / Описание	Comments / Пояснение	GOST, TS / ГОСТ, ТУ	Unit of meas-t / Ед. измерения	Actually required q-ty / Фактически необходимое кол-во	Balance in the warehouse/ Остатки на складе	10% reserve / 10% запас	Q-ty to be purchased / К закупке	Q-ty to be purchased with 10% reserve / К закупке с учётом 10%
13	Women's suit, acid/alkaline resistant, with a cap for a chemical laboratory / Костюм женский КЩС с колпаком для химлаборатории	Jacket + pants + beret, 3 class of protection against acids of concentration from 50 to 80% (for sulfuric acid), fabric: 100% polyester, acid-proof, with oil-water-repellent finish, color: blue / Куртка + брюки + берет, 3 класс защиты – К80 для защиты от кислот концентрации от 50 до 80% (по серной кислоте). Куртка с потайной застежкой на пуговицы. Нагрудные и боковые карманы. На спине складки для свободы движения. Рукава с манжетами на пуговицах. Брюки с карманами, с эластичной тесьмой по бокам. Ткань: «Химосейф» (100% полиэфир), кислотозащитная, с маслородоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв². Цвет: синий.	Mandatory certification for compliance with regulations and standards/ Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011	Set / Комп.	28	18	1	10	11
<b>For gas and electric welders (apart from main clothes set) / Для газозлектросварщика (помимо основной одежды)</b>									
14	Welder's work suit made of flame retardant fabrics or flame retardant fabrics based on a mixture of meta- and para-amide heat-resistant fibers /Костюм сварщика из тканей с огнезащитной пропиткой или из огнестойких тканей на основе смеси мета-и-параамидных термостойких волокон	A welder's suit for protection against convective heat, thermal radiation - protection level B2C1, short-term exposure to flame - level A, from sparks and splashes of molten metal, must correspond to protection class 2. The suit consists of a jacket and trousers. Material: fabric: 100% cotton, with a fire retardant finish, base color navy blue, logo / Костюм сварщика для защиты от конвективной теплоты, теплового излучения – уровня защиты B2C1, кратковременного воздействия пламени – уровня А, от искр и брызг расплавленного металла, должен соответствовать 2 классу защиты. Костюм состоит из куртки и брюк. Материал: Ткань: 100% хлопок, с огнестойкой отделкой, плотностью 410 г/м², основной цвет темно-синий. Предусмотрено наличие деталей из отделочного красного цвета. Логотип спина, вышивка.	Mandatory certification for compliance with regulations and standards / Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.250-2019	Set / Комп.	18	8	1	10	11
15	Split leather helmet liner / Подшлемник из спилка	The liner is designed to protect against sparks, splashes of molten metal. Top fabric: 100% cotton, fire retardant finish / Подшлемник предназначен для защиты от искр, брызг расплавленного металла. Ткань верха: состав сырья 100% хлопок, плотность 410 г/м², с огнезащитной отделкой. Подкладка: бязь, 100% хлопок	ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.250-2019	Pcs / Шт.	23	8	2	15	17
16	Welder's gloves, heat-resistant, made of split leather/ Краги сварщика, термостойкие из спилка	Five-fingered gloves, designed for all types of welding, work with hot objects, with rough abrasive surfaces / Краги пятипалые предназначены для сварочных работ всех видов, работ с раскаленными предметами, с грубыми абразивными поверхностями. Основа: кожаный спилкок толщиной 1,2-1,4 мм. Подкладка: Хлопчатобумажное полотно 280г/м². Манжета и з плотной х/б ткани. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью и усилены вставками из кожаного спилка. длинакраги 360мм.	ТР ТС 019/2011	Pair / Пар	30	64	0	0	0
17	Face shield for electric welder/ Щиток лицевой электросварщика	Shield to protect eyes and face from glare of light, from ultraviolet and infrared radiation, sparks and splashes of molten metal / Щиток для защиты глаз и лица от слепящей яркости света, от ультрафиолетового и инфракрасного излучений, искр и брызг расплавленного металла, состоящий из непрозрачного термостойкого корпуса с наголовным креплением, в котором установлен автоматически затемняющийся сменный светофильтр, защищенный бесцветными стеклами. Светофильтр может иметь ручную регулировку степени и скорости затемнения. Температурный диапазон работы автоматически затемняющегося светофильтра от -5°С до +55° С. Щиток должен иметь: предупреждающую маркировку о температурном режиме работы; пластину, отводящую тепловое излучение; механизм отвода CO₂; боковые окна обзора.	ТР ТС 019/2011	Pcs / Шт.	13	3	1	10	11

VIP

№	Specification / Описание	Comments / Пояснение	GOST, TS / ГОСТ, ТУ	Unit of meas-t / Ед. измерен ия	Actually required q-ty / Фактически необходимое кол-во	Balance in the warehouse/ Остатки на складе	10% reserve / 10% запас	Q-ty to be purchased / К закупу	Q-ty to be purchased with 10% reserve / К закупу с учётом 10%
18	<b>Demi-season jacket with detachable lining/ Куртка демисезонная с отстегивающим подкладом</b>	<b>Men's jacket, 1st class of protection from low temperatures, air and wind, membrane fabric, with oil-water-repellent finish, breathable, windproof, consists of 74 % polyamide, 26% polyester, surface density 190 g / m<sup>2</sup>, black color. Insulation: "Feelgood" or equivalent, 100% poly-ester</b> Куртка муж- ская защищает от пониженных температур и соответствует 1 классу защиты от пониженных температур воздуха и ветра, предназначена для эксплуатации в I, II климатических поясах. Материал: основная ткань верха мембранная (водоупорность 10000 мм вод. ст., паропроницаемость 8000 г/м <sup>2</sup> за 24 часа), с водоотталкивающей отделкой морозостойкая, дышащая, ветрозащитная, состоит из 74% полиамида, 26% полиэфира, поверхностная плотность 190 г/м <sup>2</sup> , цвет черный. Отделочная ткань верха: состав сырья 100% полиэфир, мембранное дышащее покрытие, глубокая водоотталкивающая отделка с повышенной устойчивостью к вымыванию, водонепроницаемость – 5000мм вод. ст, паропроницаемость – 5000 г/м <sup>2</sup> за 24 часа. Плотность ткани 205 г/м <sup>2</sup> , цвет черный. Состав сырья 100% полиэфир, плотность 75 г/м <sup>2</sup> , цвет бирюзовый. Утеплитель "Флилл-гуд" или соответс-ий по своим качествам эквивалент, плотность 100 г/м <sup>2</sup> , состав сырья 100% полиэфир. Спан-бонд: нетканый мате-ал для предотвращения миграции утеплителя, состав сырья 100% полиэфир, плотность 25г/м <sup>2</sup> .	<b>Mandatory certification for compliance with regulations and standards / Обязательная сертификация на соответствие:</b> ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.303-2016	Set / Комп.	42	25	2	17	19
19	<b>Suit made of blended fabric, protection from hazardous substances and mechanical impact/ Костюм из смешанных тканей для защиты от ОПЗ и механических воздействий</b>	<b>Men's suit, jacket and trousers; protection from dirt, blended fabric; cotton - 35%, polyether - 65%, jacket gray, logo, trousers black / Костюм мужской летний прямого силуэта предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Состоит из куртки и брюк. Куртка изготовлена из смесовой ткани с отделкой, предусматривающей замшевое ворсование изнанки. Содержание хлопковых волокон от 35%, полиэфир 65%, плотностью 250 г/м<sup>2</sup>. Материал куртки имеет темно-серый цвет. Брюки изготовлены из смесовой ткани с отделкой, предусматривающей замшевое ворсование изнанки. Содержание хлопковых волокон 35%, полиэфир 65%, плотностью 250 г/м<sup>2</sup>. Материал брюк имеет черный цвет. Логотип (грудь, спина, вышивка)</b>	<b>Mandatory certification for compliance with regulations and standards / Обязательная сертификация на соответствие:</b> ТР ТС 019/2011	Set / Комп.	42	10	4	32	36
20	<b>Anti-tick suit / Костюм противозенцефалитный</b>	<b>Suit for protection against harmful biological factors: insects (gnat), arachnids (ticks), mechanical impact and general industrial contamination. Cotton -100%, water proof impregnation. Dark-blue colour. Logo / Костюм защищает от вредных биологических факторов: от насекомых (гноса), от паукообразных (клещей), от механических воздействий и общих производственных загрязнений. Применяемая ткань: 100% хлопок, плотность 250г/м<sup>2</sup> с водоотталкивающей отделкой. Цвет: темно-синий. Логотип (грудь, спина, вышивка).</b>	<b>Mandatory certification for compliance with regulations and standards /Обязательная сертификация на соответствие:</b> ТРТС 019/2011	Set / Комп.	42	0	4	42	46
21	<b>Film-coated synthetic fabric waterproof suit with reflective stripe/ Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием со светоотражающей полосой</b>	<b>Water protection suit: jackets and trousers; 100% polyether with PVC coating; dark blue / Костюм предназначен для защиты от воды. Костюм состоит из куртки и брюк. Материал: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием с изнаночной стороны, плотность 225 г/м<sup>2</sup>. Водоупорность ткани – не менее 5 000 мм вод. ст. Цвет: темно-синий</b>	<b>Mandatory certification for compliance with regulations and standards/Обязательная сертификация на соответствие:</b> ТРТС019/2011	Set / Комп.	42	0	4	42	46
22	<b>Summer headwear (cap)/ Головной убор (летний)</b>	<b>Baseball cap / Кепка-бейсболка предназначена для защиты от общих производственных загрязнений. Кепка состоит из пяти клиньев и жесткого козырька. Затылочная часть регулируется по объему пластмассовой застежки. Основной цвет: темно-синий. Применяемые материалы: хлопок не менее 35%, полиэфир не более 65%, плотностью не менее 210 г/м<sup>2</sup> с водоотталкивающей отделкой. Логотип спереди.</b>	<b>Mandatory certification for compliance with regulations and standards /Обязательная сертификация на соответствие:</b> ТРТС 019/2011	Pcs / Шт.	42	0	4	42	46

№	Specification / Описание	Comments / Пояснение	GOST, TS / ГОСТ, ТУ	Unit of meas-t / Ед. измерен ия	Actually required q-ty / Фактически необходимое кол-во	Balance in the warehouse/ Остатки на складе	10% reserve / 10% запас	Q-ty to be purchased / К закупу	Q-ty to be purchased with 10% reserve / К закупу с учётом 10%
<b>Personal protective equipment/Средства индивидуальной защиты</b>									
23	Polymer-coated gloves / Перчатки с полимерным покрытием	Gloves-leggings "Haykron" (or similar) with full nitrile coating / Перчатки-краги "Хайкрон" (или аналог) с полным нитриловым покрытием	Mandatory certification for compliance with regulations and standards /Обязательная сертификация на соответствие:ТРТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013	Pair / Пар	2284	0	229	2284	2741
24	Rubber or polymer-coated gloves / Перчатки резиновые или из полимерных материалов	Nylon, seamless, Ruskin Industry 303+ / Рускин Индастри 303+. Бесшовные перчатки с двойной нитриловой облицовкой. EN 388:4122.Основа:нейлон, бесшовная. Покрытие:гладкий двойной нитрил (полное) и вспененный (ладонь).	Mandatory certification for compliance with regulations and standards /Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011; ГОСТ 5007-2014	Pair / Пар	100	0	10	100	110
25	Knitted gloves with dotted coating (class 10) / Перчатки трикотажные с точечным покрытием	Seamless, knitted gloves with PVC dots, 50% cotton, 50% polyamide / Бесшовные трикотажные перчатки с ПВХ-точками Основа: хлопок50% и полиамид50%.Манжета: трикотажная,покрытие: точечное ПВХ с усилением между пальцами и на кончиках пальцев.	Certification of compliance / Сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011	Pair / Пар	2284	0	229	2284	2513
26	Knitted gloves / Перчатки для тонких работ	Base - nylon, seamless, nitrile coating, water proof, SupraCoatDry / Основа: нейлон, бесшовная.Покрытие:вспененный нитрил(частичное). Влагодоталкивающая пропитка SupraCoatDry.	Mandatory certification for compliance with regulations and standards /Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011	Pair / Пар	100	0	10	100	110
27	Anti-vibration gloves / Перчатки антивибрационные	Five-fingered gloves, sewn with lining and vibration-damping pad, temperature range +40°C ... -20°C; Mandatory requirement to reduce vibration: low-frequency vibrations (up to 31.5 Hz) not less than 80%; mid-frequency fluctuations (from 31.5 to 200 Hz) not less than 70%; high-frequency vibrations (from 200 to 1000 Hz) not less than 35% / Пятипалые перчатки, сшитые с подкладкой и вибродемпфирующей прокладкой. Перчатки на запястье с ладонной стороны стянуты эластичной тесьмой, с тыльной стороны имеют текстильную застежку. Толщина ладонной части перчатки 7,5 мм, длина перчатки 240 мм. Покрытие: буталдиеновый каучук (нитрил). Подкладка: специальный гель Gelform или эквивалент. Перчатки должны иметь технические характеристики не ниже следующих показателей: износостойкость 3; Устойчивость к разрезам 2; Прочность на разрыв 2; Устойчивость к проколу 1. Температурный режим эксплуатации: +40°C ... -20°C. Обязательное требование по снижению вибрации: низкочастотные колебания (до 31,5 Герц) не менее 80%; среднечастотные колебания (от 31,5 до 200 герц) не менее 70%; высокочастотные колебания (от 200 до 1000 герц) не менее 35%.	Mandatory certification for compliance with regulations and standards /Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011	Pair / Пар	24	9	2	15	17
28	Dielectric gloves / Перчатки диэлектрические	Five-fingered gloves, seamless, natural latex, with increased mechanical strength, resistance to acids and oil products. Operating temperature: -40 ° C... + 50 ° C / Перчатки пятипалые, бесшовные, из натурального латекса, обладающие повышенной механической прочностью, устойчивостью к воздействию кислот и нефтепродуктов. Температурный режим эксплуатации: -40°C ... +50°C.	Mandatory certification for compliance with regulations and standards /Обязательная сертификация на соответствие:ТР ТС 019/2011	Pair / Пар	20	20	0	0	0
29	Sleeve protectors made of polymer materials / Нарукавники из полимерных материалов	Vinyl moisture-resistant Ansell or analogues sleeve protectors / Нарукавники виниловые влагоустойчивые, Ansell (или аналог)	Certification of compliance with standards Сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011	Pair / Пар	205	56	15	149	164

№	Specification / Описание	Comments / Пояснение	GOST, TS / ГОСТ, ТУ	Unit of meas-t / Ед. измерения	Actually required q-ty / Фактически необходимое кол-во	Balance in the warehouse/ Остатки на складе	10% reserve / 10% запас	Q-ty to be purchased / К закупке	Q-ty to be purchased with 10% reserve / К закупке с учётом 10%
30	<b>Closed protective goggles for protection from radiation /</b> Очки защитные закрытые для защиты от излучений	Uvex (or analogues) / Uvex (или аналог)	<b>Certification of compliance with standards/Сертификация на соответствие:</b> ГОСТ 12.4.253-2013, ТР ТС 019/2011	Pcs / Шт.	136	315	0	0	0
31	<b>Sunglasses /</b> Очки солнцезащитные	UVEX glasses AI-VO or analogues/ очки ай-во открытые (или аналог)	<b>Certification of compliance with standards</b> Сертификация на соответствие: ТР ТС/ 019/2011	Pcs / Шт.	136	0	15	136	151
32	<b>Face shield /</b> Щиток лицевой	<b>Polycarbonate, eyes&amp;face protection, anti-sweat coating, fit for simultaneous safety glasses wearing /</b> Технические требования: Щиток, состоящий из прозрачного корпуса из поликарбоната, предназначен для защиты глаз и лица от механических воздействий твердых частиц, брызг и пыли. Щиток должен иметь: защитное покрытие, препятствующее запотеванию щитка изнутри и снаружи; наголовное крепление.	<b>Certification of compliance with standards</b> Сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011	Pcs / Шт.	50	20	3	30	33
33	<b>Protective goggles for protection from radiation /</b> Очки защитные открытые	UVEX glasses AI-VO or analogues, darkened lens / Uvex, модель "Ай-во", затемненные (или аналог)	<b>Certification of compliance with standards</b> Сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011	Pcs / Шт.	39	730	0	0	0
34	<b>Helmet Blue/</b> Каска защитная головы от механических воздействий (синяя)	Helmet / Каска защитная состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из материала Termotrek®, внутренней оснастки Эталон, плавной регулировки Rapid и подбородочного ремня. Корпус каски с вентиляционными отверстиями, пазами для крепления наушников противошумных и/или щитков защитных лицевых и водосточным желобком. Наголовная лента состоит из 2-х частей: налобновисочной и затылочной, выполненных из специально разработанных компонентов полиэтилена, устойчивого к воздействию высоких температур, брызг и искр металла, обладающего повышенной эластичностью при минусовых температурах. С внутренней стороны затылочной ленты прикреплен мягкий пенополиуретановый обтюратор из дублированной гигиенической хлопковой ткани. Подбородочный ремень из эластичной термостойкой ткани. Рабочий диапазон температур - 50°C +50°C.	Certification of compliance with standards Сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011	Pcs / Шт.	33	8	3	25	28
35	<b>Helmet red /</b> Каска защитная головы от механических воздействий (красная)	Helmet / Каска защитная состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из материала Termotrek®, внутренней оснастки Эталон, плавной регулировки Rapid и подбородочного ремня. Корпус каски с вентиляционными отверстиями, пазами для крепления наушников противошумных и/или щитков защитных лицевых и водосточным желобком. Наголовная лента состоит из 2-х частей: налобно-височной и затылочной, выполненных из специально разработанных компонентов полиэтилена, устойчивого к воздействию высоких температур, брызг и искр металла, обладающего повышенной эластичностью при минусовых температурах. С внутренней стороны затылочной ленты прикреплен мягкий пенополиуретановый обтюратор из дублированной гигиенической хлопковой ткани. Подбородочный ремень из эластичной термостойкой ткани. Рабочий диапазон температур - 50°C +50°C.	Certification of compliance with standards / Сертификация: ТР ТС 019/2011	Pcs / Шт.	50	20	3	30	33

№	Specification / Описание	Comments / Пояснение	GOST, TS / ГОСТ, ТУ	Unit of meas-t / Ед. измерения	Actually required q-ty / Фактически необходимое кол-во	Balance in the warehouse/ Остатки на складе	10% reserve / 10% запас	Q-ty to be purchased / К закупу	Q-ty to be purchased with 10% reserve / К закупу с учётом 10%
36	<b>Helmet white/ Каска защитная головы от механических воздействий (белая)</b>	<b>Helmet / Каска</b> защитная состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из материала TermotreK®, внутренней оснастки Эталон, плавной регулировки Rapid и подбородочного ремня. Корпус каски с вентиляционными отверстиями, пазами для крепления наушников противощумных и/или щитков защитных лицевых и водосточным желобком. Наголовная лента состоит из 2-х частей: налобно-височной и затылочной, вы- полненных из специально разработанных компонентов полиэтилена, устойчивого к воздействию высоких температур, брызг и искр металла, обладающего повышенной эластичностью при минусовых температурах. С внутренней стороны затылочной ленты прикреплен мягкий пенополиуретановый обтюратор из дублированной гигиенической хлопковой ткани. Подбородочный ремень из эластичной термостойкой ткани. Рабочий диапазон температур -50°С +50°С.	<b>Certification of compliance with standards / Сертификация:</b> ТР ТС 019/2011	Pcs / Шт.	30	40	0	0	0
37	<b>High visibility vest / Жилет сигнальный</b>	<b>Polyether 67%, cotton 33%, water proof / Ткань</b> сигнальная хлопкополиэфирная – полиэфир 67% , хлопок 33 % с водоотталкивающей пропиткой. Поверхностная плотность 195-245 г/м² . Универсальное применение. Возможность использования поверх зимней специальной одежды.	<b>Certification of compliance with standards/ Сертификация</b> ТРТС 019/2011 ГОСТ 12.4.281-2021	Pcs / Шт.	50	15	4	35	39
38	<b>Gas mask aerosol respirator/ Респиратор противогазоаэрозольный</b>	<b>Gas mask aerosol respirator (dust, smoke, mist) gases, harmful substance vapours, semi-mask shape, caol filters, temperature range -30 - +70С / Респиратор</b> для защиты от аэрозолей (пыли, дымов, туманов), а также газов и паров вредных веществ при их одновременном присутствии в воздухе, имею- щий форму полумаски из фильтрующего негорючего материала должен: иметь специальную конструкцию многослойного фильтра со слоями активированного угля; иметь маркировку фильтрующей эффективности FFP1, FFP2; обеспечивать защиту от твердых и жидких аэрозолей, а также газов и паров вредных веществ до 4 и 12 ПДК; оставаться работоспособным в температурном интервале от –30°С до +70°С. Все респираторы должны быть снабжены клапаном выдоха.	<b>Mandatory certification for compliance with regulations and standards/ Обязательная сертификация</b> на соответствие:ТР ТС 019/2011	Pcs / Шт.	259	240	2	19	21
39	<b>Mask or semi-mask with replaceable filters / Маска или полумаска со сменными фильтрами</b>	Semi-mask, high temperature resistant c/w breather valve, work range Т -30 - +70С/ Полумаска, сделанная из термопластика, выдерживающего высокие температуры или из силикона должна быть: хорошо сбалансирована; иметь небольшое сопротивление дыханию; оснащена надежной (байонетной) системой крепления фильтров к полумаске; оснащена клапаном выдоха, снижающим накопление тепла и влаги в подмасочном пространст ве; обеспечивать плотное прилегание к лицу любого типа; совместима с другими СИЗ (очками, лицевыми щитками, касками); не вызывать раздражения кожи лица; оставаться работоспособной в температурном интервале от –30°С до +70°С. Фильтры в пластиковом корпусе, предназначенные для использования с полумасками и полными лицевыми масками с байонетным креплением, должны: Иметь малый вес, плоскую форму, высокую эффективность, комфорт и безопасность при длительных и трудоемких работах; Пластиковый корпус, исключающий возможность контакта с загрязненным фильтрующим элементом, при снятии/установке фильтра на маску. Иметь возможность комбинации газовых фильтров с противоаэрозольными предфильтрами.	<b>Mandatory certification for compliance with regulations and standards / Обязательная сертификация</b> на соответствие: ТР ТС 019/2011	Pcs / Шт.	54	20	4	34	38
40	<b>Anti-noise earbuds / Вкладыши противощумные</b>	<b>Anti-noise earbuds, polyurethane or PVC / Вкладыши</b> из пенополиуретана, вспененного поливинилхлорида и силиконовой резины с соединительным шнуром, без него или на оголовье. Вкладыши из вспененных пластиков должны при скатывании в течение нескольких секунд сохранять приданную им форму, а затем легко принимать форму ушного канала. Вкладыши должны: иметь овальную форму и легко принимать форму ушного канала; не вызывать раздражение; быть водостойчивыми; иметь возможность использования одновременно с другими средствами индивидуальной защиты. Акустическая эффективность (SNR) – не менее 24 дБ.	<b>Mandatory certification for compliance with regulations and standards / Обязательная сертификация</b> на соответствие: ТР ТС 019/2011	Pair / Пар	414	290	13	124	137



№	Specification / Описание	Comments / Пояснение	GOST, TS / ГОСТ, ТУ	Unit of meas-t / Ед. измерен ия	Actually required q-ty / Фактически необходимое кол-во	Balance in the warehouse/ Остатки на складе	10% reserve / 10% запас	Q-ty to be purchased / К закупу	Q-ty to be purchased with 10% reserve / К закупу с учётом 10%
41	<b>Ear headphones, noise protection, secured on helmet / Наушники против шумные с креплением на каску</b>	<b>Ear headphones, noise protection, secured on helmet, 24DB / Наушники с чашками из ударопрочного пластика. Конструкция должна обеспечивать: плотное прилегание изолирующих валиков; постоянное усилие прижатия оголовья в диапазоне 9-12Н; отсутствие давления на голову; регулировку положения чашек наушников; максимальное пространство для ушных раковин внутри чашек; различение человеческой речи; среднюю акустическую эффективность (SNR) – не менее 24 дБ; предпочтительное использование оголовья и элементов крепления к каске, изготовленных из пружинной нержавеющей стали (при низких температурах не делаются хрупкими, а при жаре не размягчаются).</b>	<b>Mandatory certification for compliance with regulations and standards / Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011</b>	Pair / Пар	50	20	3	30	33
42	<b>Safety belt / Пояс предохранительный</b>	Safety belt, part of safety and restraint systems to ensure the safety of the user from falling from a height, and positioning systems in the working position/ предназначен для использования в страховочных и удерживающих системах обеспечения безопасности пользователя от падения с высоты, а также в системах позиционирования в рабочем положении. Две точки крепления: на спине и груди. На поясе большая петля для подвешивания снаряжения и четыре усиленных пластиковых полукольца по обеим сторонам пояса для подвешивания рабочего инструмента.	ГОСТ Р ЕН 361-2008, ТР ТС 019/2011	Pcs / Шт.	15	10	1	5	6
43	<b>Safety apron, polymer / Фартук защитный из полимерных материалов</b>	<b>The apron is acid and moisture resistant, protecting the front part (in the chest, abdomen, thighs, knees) and body sides, apron length 120 cm, width 90 cm, universal size / Фартук кислотостойкий, защищающий переднюю часть (в области груди, живота, бедер, коленей) и боковые части туловища, состоит из основной части и завязок. Места прикрепления завязок должны быть усилены. Длина фартука 120 см, ширина 90 см. Размер универсальный.</b>	<b>Certification of compliance with standards/Сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011</b>	Pcs / Шт.	41	0	4	41	45
44	<b>Mosquito repellent / Средства для защиты от комаров</b>	"Gardex Family"V=100Мл или аналог	<b>No limitations for models meeting standards/Без ограничений по соответствию ющим Стандарту моделям</b>	Pcs / Шт.	500	100	40	400	440
45	<b>Tick repellent / Средства для защиты от клещей</b>	"Gardex Extreme"V=150Мл или аналог	<b>No limitations for models meeting standards/Без ограничений по соответствию ющим Стандарту моделям</b>	Pcs / Шт.	500	100	40	400	440
46	<b>Fly and gnat repellent / Средства для защиты от слепней и мошек</b>	"Gardex Family"V=100Мл или аналог	<b>No limitations for models meeting standards/Без ограничений по соответствию ющим Стандарту моделям</b>	Pcs / Шт.	500	100	40	400	440
47	<b>Fumigator / Фумигатор</b>		<b>No limitations for models meeting standards/Без ограничений по соответствию ющим Стандарту моделям</b>	Pcs / Шт.	200	120	8	80	88
48	<b>Fumigator plates / Пластины для фумигатора</b>		<b>No limitations for models meeting standards/Без ограничений по соответствию ющим Стандарту моделям</b>	Pcs / Шт.	2000	2000	0	0	0
49	<b>Fumigator liquid / Жидкость для фумигатора</b>		<b>No limitations for models meeting standards/Без ограничений по соответствию ющим Стандарту моделям</b>	Pcs / Шт.	200	60	14	140	154

№	Specification / Описание	Comments / Пояснение	GOST, TS / ГОСТ, ТУ	Unit of meas-t / Ед. измерен ия	Actually required q-ty / Фактически необходимое кол-во	Balance in the warehouse/ Остатки на складе	10% reserve / 10% запас	Q-ty to be purchased / К закупу	Q-ty to be purchased with 10% reserve / К закупу с учётом 10%
50	Sticky tape, fly trap / Лента липкая против мух		No limitations for mobels meeting standards/Без ограничений по соответствующим Стандарту моделям	Pcs / Шт.	100	70	3	30	33
51	Mosquito spiral / Спираль против москитов		No limitations for mobels meeting standards/Без ограничений по соответствующим Стандарту моделям	Pcs / Шт.	0	390	0	0	0
52	Mosquito bite lotion / Крем после укусов москитов		No limitations for mobels meeting standards/Без ограничений по соответствующим Стандарту моделям	Pcs / Шт.	100	0	10	100	110
53	Mosquito screen / Сетка антимоскитная		No limitations for mobels meeting standards/Без ограничений по соответствующим Стандарту моделям	m <sup>2</sup> / м <sup>2</sup>	300	210	9	90	99
<b>Safety boots/ Специальная обувь</b>									
54	Leather boots with a hard toe / Ботинки кожаные с жестким подноском	Leather lace-up boots with a protective toe cap, soft padding under the toe, a sole profile preventing skidding, a de-af valve to protect the foot from dust and dirt, a wide soft back cuff (edging), an anti-puncture insole, antistatic. Shoe upper: genuine waterproof embossed leather with a thickness of at least 1.6 mm., outsole: upper layer made of polyurethane; temperature range +120°-40° C /Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет (кант), антипрокольная стелька. Верх обуви: натуральная водостойкая тисненая кожа толщ. не менее 1,6 мм. Подошва: верхний слой выполнен из полиуретана, обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Нижний слой изготовлен из термопластичного полиуретана, который имеет свойства износостойкости, термостойкости (выдерживает температуру +120°С), морозостойкости (выдерживает температуру -40°С), стойкого к деформациям, истиранию. Подошва двухслойная антистатичная маслбензостойкая. Профиль подошвы не менее 4 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. Обувь должна быть антистатичной.	Mandatory certification for compliance with regulations and standards / Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011 ГОСТ28507-99;ГОСТ12.4.124 - 83(п.2. 11); ГОСТ Р 12.4.187-97	Pair / Пар	200	32	17	168	185
55	High leather boots with a hard toe / Сапоги кожаные с жестким подноском	Composite tip, oil-and-petrol resistant sole, acid-base resistant, antistatic / Кожаные сапоги с защитным подноском. Верх обуви: натуральная водостойкая тисненая кожа толщиной не менее 1,6 мм. Подошва двухслойная антистатическая, маслбензостойкая (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов). Профиль подошвы должен не менее 4,5 мм. Сапоги имеют антистатическую вкладную стельку, которая эффективно впитывает влагу и обеспечивает комфорт при носке. Подносок: поликарбонат или сталь с антикоррозийной обработкой. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. Обувь должна быть антистатичной.	Mandatory certification for compliance with regulations and standards / Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011 ГОСТ28507-99;ГОСТ12.4.124 - 83(п.2. 11); ГОСТ Р 12.4.187-97	Pair / Пар	200	20	18	180	198
56	Rubber high boots with hard toe / Сапоги резиновые с жестким подноском	Metal tip, oil-and-petrol resistant sole, antistatic. Molded. Complete with insert liner / Металлический подносок, подошва МБС. Способ изготовления - литьевой. Чулки вкладные в комплекте (разделить)	Mandatory certification for compliance with regulations and standards/ Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011	Pair / Пар	200	160	4	40	44

№	Specification / Описание	Comments / Пояснение	GOST, TS / ГОСТ, ТУ	Unit of meas-t / Ед. измерен-ия	Actually required q-ty / Фактически необходимое кол-во	Balance in the warehouse/ Остатки на складе	10% reserve / 10% запас	Q-ty to be purchased / К закупу	Q-ty to be purchased with 10% reserve / К закупу с учётом 10%
57	Rubber high boots with hard toe / Сапоги резиновые болотные с жестким подноском	Metal tip, oil-and-petrol resistant sole, antistatic. Molded. Complete with insert liner. / Металлический подносок, подошва МБС. Способ изготовления - литьевой. Чулки вкладные в комплекте.	Mandatory certification for compliance with regulations and standards / Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011	Pair / Пар	35	35	0	0	0
58	Leather low shoes with a hard toe cap (suitable for the laboratory, for women) / Полуботинки кожаные с жестким подноском (для лаборатории пригодные для повседневного ношения, женские)	Lace-up shoes with metal, aluminum or composite toe cap. Low shoes should have: a soft pad under the toe cap, a sole profile that prevents slipping. Shoe upper: Natural waterproof embossed leather with a thickness of at least 2mm. Sole: Polyurethane or Nitrile. The sole material must retain protective properties at low (up to -20 ° C) and high (up to + 120 ° C) temperatures / Полуботинки на шнурках с подноском из металла, алюминия или композиционного материала. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Верх обуви: Натуральная водостойкая тисненая кожа толщиной не менее 2мм. Подошва: Полиуретан или нитрил. Материал подошвы должен сохранять защитные свойства при пониженных (до -20°C) и повышенных (до +120°C) температурах. Профиль подошвы (протектор) должен быть более 4 мм. Способ крепления подошвы: литьевой или горячая вулканизация. Подносок: Поликарбонат или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1.5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.	Mandatory certification for compliance with regulations and standards / Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 28507-90, ТР ТС 019/2011	Pair / Пар	20	15	1	5	6
<b>Means of washing and neutralizing / Смывающие и обезвреживающие средства</b>									
59	Regeneration hand lotion / Регенерирующий восстанавливающий крем для рук	РизаВит Оптима. Уход или аналог	Mandatory certification for compliance with regulations and standards / Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 31460-2012	100 ml / мл	500	100	40	400	440
60	Protective hand lotion / Защитный крем для рук	РизаДерм Профи .Защита или аналог	Mandatory certification for compliance with regulations and standards / Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 31460-2012	100 ml / мл	500	50	45	450	495
61	Hand cleansing paste / Паста для очистки рук от сильных загрязнений	РизаКлин Ультра .Очистка или аналог	Mandatory certification for compliance with regulations and standards / Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 31460-2012	200 ml / мл	500	200	30	300	330
62	Liquid soap / Мыло жидкое	РизаКлин Премиум.Очистка или аналог		kg / кг	200	0	20	200	220
63	Bag / Сумка	Bag for special clothes, 75*30*35 / Сумка под спецодежду 75*30*35		pos. /	370	220	15	150	165

10% reserve stock of winter special clothes and boots is provided due to operations, causing indelible dirt, oil, grease, oil product and acids.

В связи с выполнением работ связанных с трудносмываемыми загрязнениями маслами смазками нефтепродуктами кислотами предусмотрен 10% запас

Составил: Начальник отдела ОТ,П и ПБ / Made by: Head of HSES department



А.И.Тетерин / A.I.Teterin

Согласовано / Agreed

Начальник департамента по МТО и договорной работе / Head of Procurement and Contracts Division

*Осина* Д.С.Конев / D.S.Konev

Специалист по учету спец. одежды 1 категории / PPE Specialist – Category 1

Е.В.Вититнева / E.V.Vititneva